

ZIRCON®

MIDDEN ZOEKER

MultiScanner® i520 OneStep®



Multi functionele muur Scanner met CenterVision® Technologie, Gemakkelijk leesbare display en Automatische Correctie Technologie

MultiScanner® i520 OneStep® lokaliseert eenvoudig en snel de balken achter muren, vloeren en plafonds. Het lokaliseert ook metaal en elektriciteits draden. A 4-mode schakelaar past gemakkelijk de verschillende functies aan, terwijl het display, SpotLite® Pointing Systemen en een geluid de plaats van het doel aangeeft. De signaal sterkte helpt om onderscheid te maken tussen ondiepe en diepe doelen.

- **StudScan mode** lokaliseert met midden, de randen en de richting van houten en metalen balken tot 19 mm diepte
- **DeepScan® mode** verdubbeld de scanning diepte tot 38 mm diepte
- **AC Scan mode** vind en traceert, niet afgeschermd bedrading tot op 51 mm diep
- **Metal Scan mode** lokaliseert non-Ferro metalen zoals koperen pijp tot 38 mm en Ferro metalen zoals betonijzer tot 76 mm
- **WireWarning® detectie** heeft de aanwezigheid aan van elektrische bedrading tot 51 mm diepte
- **ACT™ (Auto Correcting Technology)** corrigeert automatisch gebruikelijke fouten, bij aanvang van het scannen over een balk



Zoekt het midden



Zoekt hout of metaal



Scant dikke muur voor balk



WireWarning® detectie



Scant metaal



Scant electriciteit



SPECIFICATIES

Afmetingen	185 mm L x 83 mm B x 36 mm H
Gewicht	184 g zonder batterij
Batterij Type	9V Alkaline niet inbegrepen
Nauwkeurige Positionering*	
Tot een diepte van 19 mm:	Binnen 3 mm, voor midden
Tot een diepte van 38 mm:	Binnen 5 mm
In metaal scan mode:	Binnen 13 mm gebruik makend van de dual scan en markeerprocedure
Diepte*	StudScan Mode: Tot 19 mm DeepScan® Mode: Tot 38 mm Metal Scan Mode: Tot 38 mm voor koper, 76 mm voor betonijzer
AC & WireWarning® Positie Nauwkeurigheid*	Normaal 90-250V (50-60 Hz) diepte 152 mm voor een niet afgeschermd draad in een gipsplaat
AC & WireWarning® Diepte*	Bij een afgeschermd draad tot 51 mm diepte
Gebruiks Temperatuur	-7° tot 41°C
Opslag Temperature	-29° tot 66°C
Vochtigheid	5 - 90% RH niet condenserend
Spatwater Dicht	Spatwater dicht, niet waterdicht
<small>*Notitie: Meetdiepte kan verschillen door vochtigheid van materiaal. Alleen voor binnenhuis.</small>	

© 2017. ACT, CenterVision, DeepScan, MultiScanner, OneStep, SpotLite, WireWarning, en Zircon zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Zircon Corporation • C/N 2420 Rev B 06/17



Zircon Corporation | 1580 Dell Avenue | Campbell, CA 95008 USA | +1-800-245-9265 | info@zircon.com | www.zircon.com